Szczegół A skala 1:10

połączenie słupka z ryglem daszka



UWAGA:
do spodu rygla należy przyspawać blachę w kształcie litery L o gr. 8 mm. Połczenie dwóch elementów- blachy i słupka podpierającego daszek wykonać przez skręceni śrubą nierdzewną ø 10 mm - 2 szt

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DASZKU

L.p.	Nazwa elementu	mb	kg/m	kg
10	słupki - kształtownik zmknięty kwadratowy 50x30x5 mm	7,45	5,28	39,34
11	rygiel główny daszku -kształtownik zmkniętykwadratowy 50x30x5 mm	19,5	5,28	102,9
12	poprzeczka daszku -kształtownik zmkniętykwadratowy 50x30x5 mm	11,46	5,28	60,51
13	rynna - ceownik gięty z blachy 70x80 mm gr 3,0 mm	6,0	3,75	22,5
14	element mocujący - blacha 200x200 mm gr 10 mm	10szt	3,2 kg/szt	32,0
		Razem = 257,25		

UWAGA:
1. Elementy ocynkowane
2. Malowane w kolorze RAL 8016
3. Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

Przekrój przez daszek I-I



Rzut daszka

Przekrój przez daszek A-A



TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - DASZEK NAD SCHODAMI		DATA OPRACOWANIA: 05.05.2015
INWESTOR:	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kobiórze		SKALA: 1:25
LOKALIZACJA OPRACOWANIA:	ul. Tuwima 33 Kobiór		NUMER RYSUNKU: A 5.0
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Aneta Lamik nr upr. ~~SLK/2183/OWOK/09~~	PODPISY:	BRANŻA: Architektura
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Piotr Pusiewicz nr upr. 4411O/SLOWL/		

SZL/4778/POOK/13