

Przedmiar

Zadanie : Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze - ul. Składowa - odcinek południowy.

Lp.	Podst. wyceny	Opis pozycji	Jednostki	Ilość jedn.
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inżynierskich w terenie równinnym	km	0,570
2.	KNR 2-31 010802	Wyrównanie ubytków w podbudowie lub nawierzchni asfaltobetonem na gorąco z zagęszczeniem (wg oszacowania w terenie)	ton	12.,0
3.	KNR AT 030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie do 0,5kg/m ² 2.432,99 - 90,0 - 93,75 - 92,0 - 27,0 - 35,0 = 2095,24m ²	m ²	2.095,24
4.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z asfaltobetonu ścieralnego AC8S; gr. po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2.432,99
5.	KNCK 1 1201-05	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa łamanego (kruszywo 0/31,5mm lub destrukty drobny) 570,0 x 0,50 x 2 = 570,0m ²	m ²	570,00
6.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych	kpl	1
7.	KNR2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gr. kat. I-IV , na gł.30cm - bez odwozu gruntu (mijanka w km 0+459) 45,0m ²	m ²	45,00
8.	KNR 2-31 0102-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. Kat II-IV na gł. 30cm na poszerzeniach drogi z odwozem urobku do 1,0 km (mijanka w km 0+ 309,00 oraz zatoka parkingowa , miejsce dla rowerów, zjazd do bramy GOS-u i połączenie z ścieżką rowerową) 45,0 + 93,75 + 92,00 + 27,0+ 35,0 =292,75m ²	m ²	292,75
9.	KNR2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z tłucznia 31,5/63mm, w-wa dolna gr.22cm (miejsca parkingowe, mijanki, wjazd do GOS-u , połączenie z ścieżką rowerową) 292,75 + 45,0 = 337,75m ²	m ²	337,75
10.	KNR2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm w-wa górna gr. 8cm (j.w.) mijanki)	m ²	337,75
11.	KNR2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31.5mm w-wa 15cm , pod chodnik z kostki betonowej	m ²	27,00

12.	KNR 2-31 0402-04 0407-04	Montaż obrzeża 8x30 na ławie bet B-15; (beton: 0,050m ³ / 1mb)	mb	12,00
13.	KNR 2-31 0300/03	Chodnik z kostki betonowej prostokątnej 20x10cm o gr. 8cm (kolor czerwony) na podsypce cem. piaskowej gr. 3cm	m ²	27,00
14.	KNRS EK-06- 010106/06 wyd.II,2005	Mechaniczne cięcie asfaltobetonu - gł. 8cm	mb	35,00