

Przedmiar

Zadanie: Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze - ul. Na Kąty

Lp.	Podst. wyceny	Opis pozycji	Jedno.	Ilość jedn.
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inżynierskich w terenie równinnym	km	0,1525
2.	KNR 2-31 010802	Wyrównanie ubytków w podbudowie lub nawierzchni asfaltobetonem na gorąco z zagęszczeniem (obliczono w terenie)	ton	8,00
3.	KNR AT 030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie do 0,5kg/m ² (z planu zagospodarowania)	m ²	535,75
4.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z asfaltobetonu ścieralnego AC8S; gr. po zagęszczeniu 5 cm $535,75 - 213,50 = 322,25\text{m}^2$	m ²	322,25
5.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z asfaltobetonu ścieralnego AC8S; gr. po zagęszczeniu 3 cm (z planu zagospodarowania A-B -213,50 m ²)	m ²	213,50
6.	KNCK 1 1201-05	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa łamanego (kruszywo 0/31,5mm lub destrukty drobny) (152,50 x 0,50 x 2) x 0,90	m ²	137,25